



- 構造は、積雪荷重900N/㎡(積雪量45cm相当)の強度を有する。
- 床荷は 180G/㎡ の重積めっき処理後、ホリ工入り樹脂の床付塗装とする。
- 屋根は塩化樹脂(ポリアクリル)とする。
- 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計

設計	施工	設計	施工	設計	施工
設計	設計	設計	設計	設計	設計
設計	設計	設計	設計	設計	設計