



1. 構造は、積雪荷重900N/m<sup>2</sup>(積雪量45cm相当)の強度を有する。

2. 床荷は 180g/m<sup>2</sup> の重荷めつき処理後、ホリ工ナリ樹脂の床仕上げとする。

3. 屋根は、塩化樹脂(エービー)とする。

4. 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材	材	材
質	質	質	質	質	質	質
FILE	ELWH-V	FILE	ELWH-V	FILE	ELWH-V	FILE
設計	設計	設計	設計	設計	設計	設計
施工	施工	設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材	材	材
質	質	質	質	質	質	質
設計	設計	設計	設計	設計	設計	設計
工事名	品名	品名	品名	品名	品名	品名
ELBWH型(ボリ付)	ELBWH型(ボリ付)	ELBWH型(ボリ付)	ELBWH型(ボリ付)	ELBWH型(ボリ付)	ELBWH型(ボリ付)	ELBWH型(ボリ付)
図名	図名	図名	図名	図名	図名	図名
立面図・矩計図	立面図・矩計図	立面図・矩計図	立面図・矩計図	立面図・矩計図	立面図・矩計図	立面図・矩計図
単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位
m	m	m	m	m	m	m
m	m	m	m	m	m	m
換	換	換	換	換	換	換
図	図	図	図	図	図	図
当	当	当	当	当	当	当
担	担	担	担	担	担	担
当	当	当	当	当	当	当
図	図	図	図	図	図	図
作	作	作	作	作	作	作
図	図	図	図	図	図	図
月	月	月	月	月	月	月
日	日	日	日	日	日	日
2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01
御	御	御	御	御	御	御
確	確	確	確	確	確	確
認	認	認	認	認	認	認
年	年	年	年	年	年	年
月	月	月	月	月	月	月
日	日	日	日	日	日	日
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1