



1. 構造は、積雪荷重900N/㎡(積雪量45cm相当)の強度を有する。									
2. 床材は 180g/㎡ の亜鉛めっき処理後、ポリエチレン樹脂の断熱塗装とする。									
3. 屋根は、塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板)とする。									
4. 柱・梁はSTKとする。									
設計		施工		材		質		FILE CSLW-G	
設計		施工		仕		上			
工事名		品名		図名		箇所		御確認	
CSLBW型(カセト仕様)		CSLBW型(カセト仕様)		立面図・断面図		1/1		年月日	
単位		縮尺		作図		御確認			
m		1/70.0/20		2019-04-01					
換		図		担当					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					
鋼		鋼		鋼					