



1. 構造は、積雪荷重900N/m<sup>2</sup>(積雪量45cm相当)の強度を有する。

2. 床は 180g/m<sup>2</sup>の重さの珪藻土を敷き、その上には、ポリイソシアヌレート樹脂の断熱材を敷く。

3. 屋根は、塗装済鋼板のりき鋼板(カラー鋼板)とする。

4. 柱・梁はSTKとする。

設計	設計	設計	設計
施工	施工	施工	施工
材	材	材	材
質	質	質	質
上	上	上	上

設計	設計	設計	設計
工事名	工事名	工事名	工事名
品名	品名	品名	品名
図名	図名	図名	図名
鋼板商	鋼板商	鋼板商	鋼板商
単位	単位	単位	単位
縮尺	縮尺	縮尺	縮尺
換	換	換	換
図	図	図	図
立	立	立	立
面	面	面	面
図	図	図	図
矩	矩	矩	矩
計	計	計	計
図	図	図	図
作	作	作	作
図	図	図	図
月	月	月	月
日	日	日	日
2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01	2019-04-01
担	担	担	担
当	当	当	当
人	人	人	人
名	名	名	名
御	御	御	御
確	確	確	確
認	認	認	認
年	年	年	年
月	月	月	月
日	日	日	日
1/1	1/1	1/1	1/1

鋼板商株式会社

FILE CSLWH-G