



1. 構造は、積雪荷重900N/m<sup>2</sup>(積雪量45cm相当)の強度を有する。  
 2. 床荷は 180kg/m<sup>2</sup>の面荷のみを処理後、ホリ工ナール樹脂の床付室架とする。  
 3. 屋根は、電化鋼版(化-Ly7)とする。  
 4. 柱・梁はSTKとする。

設計	施工	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE

設計	設計	設計	設計	設計
材	材	材	材	材
質	質	質	質	質
FILE	SKW-P	FILE	SKW-P	FILE